TRIENERGIA PUFFER TRPxxxNT
acqua tecnica riscaldata e refrigerata

accumulo idoneo per PdC

garanzie

5 anni*
garanzia bollitori
conforme alla legge finanziaria 2011

impiego

Si raccomanda di prevedere uno spazio adeguato, sopra e attorno al bollitore, per le operazioni di allaccio/manutenzione dei collegamenti idraulici e per il controllo/sostituzione dell'anodo di magnesio.

descrizione

TRIENERGIA PUFFER TRP per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto calda e/o fredda.
Specifico per applicazioni con pompe di calore.
Interamente isolato con poliuretano rigido iniettato direttamente, esente da clorofluorocarburi, autoestinguente e non asportabile su tutte le taglie, per evitare i rischi di condensa.
Finitura esterna di colore bianco, fondello e coperchio superiore in materiale plastico termoformato di colore nero.
Dotato di pozzetti portasonde e doppio manicotto per l'inserimento delle resistenze elettriche.
Fabbricato in conformità allo standard ISO 9002 e garantito 5 anni*.

possibilità di impiego

- Accumulo per acqua tecnica d'impianto fredda e/o calda
- Specifico per l'integrazione con PdC

codice prodotto

codice TRP50NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 50 NT

codice TRP100NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 100 NT

codice TRP200NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 200 NT

codice TRP300NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 300 NT

codice TRP500NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 500 NT

codice TRP800NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 800 NT

codice TRP1000NT
descrizione ..... TRIENERGIA - PUFFER TRP 1000 NT

*la garanzia dei 5 anni sarà valida solo se verranno rispettati i criteri di installazione e manutenzione indicati nell'apposita sezione a termine del presente catalogo



Litri	ErP
50	-
100	C
200	C
300	D
500	D
800	E
1000	E

MISURE		u.m	50	100	200	300	500	800	1000
	Capacità effettiva accumulo	L	50	110	185	295	500	795	920
d	Diametro senza isolamento	mm	324	400	450	550	620	800	800
D	Diametro con isolamento standard	mm	364	440	490	590	690	840	840
HT	Altezza totale	mm	682	1015	1373	1405	1690	1790	2000
H1	Altezza attacchi	mm	113	200	290	310	330	375	365
H2	Altezza attacchi	mm	553	830	1170	1160	1430	1145	1705
K	Altezza in ribaltamento	mm	770	1110	1437	1526	1829	1945	2173
	Peso a vuoto	kg	17	30	45	60	90	130	135
CONNESSIONI									
A	Entrata - Uscita	"	G1" 1/4	G2"	G2"	G3"	G3"	G4"	G4"
So	Connessioni sonda	"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
S	Connessione scarico	"	G1"	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4
AS	Connessione supplementare	"	G1"	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/4	G1" 1/2
DATI TECNICI									
PE	Pressione max. di esercizio volano termico	bar	4	6	6	6	6	6	6
TE	Temperatura max. di esercizio	°C	-10/+99						

RESISTENZE ELETTRICHE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Coenergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento (compreso il contributo GSE).