


stazioni di ricarica



02.2024

COENERGIA
renewable energy distribution

coenergia.com

TRIENERGIA

AUTEL[®]

Green Energy Powers the Future

 **MENNEKES**

MY POWER CONNECTION



KOSTAL

solaredge

SUNGROW

Clean power for all

T E S L A



G3 WALL CONNECTOR - TESLA POWERWALL

Wallbox **AC 22 kW**

IP44

32 A - (230V e 400V)

cavo di ricarica leggero lungo 7,3 m con 1 spina **TIPO 2**

155x345x110 mm - 6,8kg

Green Energy Powers the Future

MAXICHARGER AC WALLBOX

7,4 - 22 kW pensato per il residenziale

IP65

1 spina di **TIPO2** e cavo di **5 m**

32 A

187x336x85 mm - 6kg

APP disponibile | RFID

Connessione **Bluetooth | Wi-Fi | connessione Ethernet**

Opzionale 4G



MAXICHARGER AC WALLBOX

7,4 - 22 kW pensato per usi commerciali

IP54

1 presa di **TIPO 2**

32 A

187x336x85 mm - 6kg

APP disponibile | RFID

Connessione **Bluetooth | Wi-Fi | connessione Ethernet**

Opzionale 4G



MAXICHARGER AC COMPACT

7,4 - 22 kW pensato per usi commerciali

IP54 | IK10

1 presa di **TIPO 2**

32 A

202x115x202 mm

APP disponibile | RFID | AutoStart

Connessione **Bluetooth | Wi-Fi | connessione Ethernet | 4G |**

Modbus TCP/IP



MAXICHARGER AC ULTRA WALLBOX

22 kWx2 pensato per usi commerciali

IP54

2 presa di **TIPO 2**

32 A

320x625x170 mm - 6kg

APP disponibile | RFID | Carta di Credito (Optional) | Autel Charge Cloud

Connessione **4G | Wi-Fi | Ethernet**



MAXICHARGER DC COMPACT max 47 kW

per usi commerciali

IP54 | IK10


2XCCS2 e cavo di **4 m**

133 A

550x1000x265 mm

APP disponibile | RFID | Autel Charge Cloud

Connessione **4G | Wi-Fi | Ethernet**



MAXICHARGER DC FAST

da **60 a 240 kW** pensato per le aziende che hanno esigenza di ricarica ad alto volume

IP54 | IK10

2XCCS2 e cavo di **4 m** (Standard)

200 A

820x1950x600 mm

APP disponibile | RFID | Carta di Credito

Opzionale Autel Charge Cloud

Connessione **4G | Wi-Fi | Ethernet**



MAXICHARGER DC HIPOWER

da **320 a 640 kW** pensato per le aziende che hanno esigenza di ricarica ad alto volume

IP54 | IK10

2XCCS2 e cavo di **5 m** (Standard)

400 A

580x2075x320 mm

APP disponibile | RFID | Qr Code

Opzionale Carta di Credito

Connessione **4G | Wi-Fi | Ethernet**



AMTRON COMPACT 2.0

7 kW e 22 kW

7,4kW 1ph

22kW 3ph

IP 44 | IK10

32 A

206,9x360,5x145,6mm | 4,7 kg

con cavo integrato 7,5 m

autorizzazione Backend e RFID

Abbinabile ad impianti fotovoltaici

AMTRON COMPACT 2.0S

7 kW e 22 kW

7,4kW 1ph

22kW 3ph

IP 44 | IK10

32 A

206,9x360,5x140mm | 4,7 kg

con cavo integrato 7,5m

autorizzazione Backend e RFID

installabile con impianti fotovoltaici in comunicazione modbus RTU



AMTRON STANDARD e AMTRON PROFESSIONAL

7 kW e 22 kW

7,4kW 1ph

22kW 3ph

IP 55 | IK10

1 presa TIPO 2

32 A Monofase

259x475x220mm | 7-11 kg

Solo Amtron Professional + E cavo integrato



AMTRON PROFESSIONAL TC 22 T2S

22 kW + 22 kW

44kW 1ph e 3ph

IP 44 | IK10

63 A

492x539x235mm | 140 kg

autorizzazione Backend

installabile con impianti fotovoltaici in comunicazione modbus TCP



AMEDIO PROFESSIONAL+/22TS

2 PRESE fino a 22 kW

IP54 | modem integrato

32 A | Backend, RFID e Autostart

353,4x1362x253,4mm | 45-50 kg

UMTS - 4G(LTE) o LAN





Clean power for all

AC CHARGER - SUNGROW

Wallbox **AC 7,4 kW e 11 kW**

IP65

7,4 kW 32A 1 ph - (230V)

11 kW 16A 3ph - (400V)

Connettore di **TIPO 2** di **7 m**

205x310x92 mm - 4,2kg

205x310x92 mm - 3,8kg

APP | RFID



DC CHARGER - SUNGROW

Wallbox **DC 30 kW**

IP65

ingresso **51A** uscita **80A** - (400V)

connettore di **TIPO 2** di **7 m**

800x500x230 mm - 55kg

cavo CCS2 da 5m

APP | RFID



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



WALL BOX COMMERCIAL CHARGER

Wallbox **AC 7 kW e 22 kW**

7,4kW 1 ph

22kW 3ph

1 presa **TIPO2** da **32 A**

221x356x136 mm (7kW) | 3 kg

295x452x148 mm (22kW) | 10 kg

Connessione **Ethernet | 4G | WI-FI**



EV-CHARGER DC 30K CORE

Wallbox **DC 30 kW**

IP54

30kW 3ph

1 spina CCS2 da **48 A**

560x707x217 mm | 35,3 kg

Connessione **Ethernet | 4G | WI-FI**

Schermo LCD 4.3' touch screen

APP | RFID



EV-CHARGER 60kW

DC 60kW

60kW 3ph

IP 54 | IK07

2xCCS2 da **200 A** e cavo di **5 m**

750x1830x525 mm | 228 kg

Connessione **Ethernet | WI-FI**

Schermo LCD 10.1' touch screen

APP | RFID | Plug-in



EV-CHARGER 120kW

DC 120kW

120kW 3ph

IP 54 | IK07

2xCCS2 **TIPO2** da **200 A** e cavo di **5 m**

750x1830x525 mm | 228 kg

Connessione **Ethernet | 4G | WI-FI**

Schermo LCD 10.1' touch screen

APP | RFID | Plug-in





ENECTOR

Wallbox **AC 3.7/11 kW**

IP44 - IP54 - IK 10

16 A - 1ph o 3ph - (230V e 400V)

il cavo di ricarica lungo **7,5 m**

con **1 spina di Tipo 2**

260x400x160 mm - 3,9kg



WATTPILOT

Wallbox **AC 11-22 kW**

IP 54 - IK 08 (IP 44 con il cavo di tipo 2 collegato) con presa di **TIPO 2**

6-16 A - 1ph

6-32 A - 3ph

251x96x146 mm - 1,6 kg 11 kW - 1,9kg 22 kW

Connessione **WLAN**

Opzionali set di adattatori



EV-CHARGER

Wallbox **AC 4.6-7.4-11-22 kW**

IP 54 | IK08

1 spina di TIPO 2 con cavo di ricarica **6m**

Peso del cavo: 5,7 kg

Corrente nominale configurabile:

10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 A

Monofase o trifase

240x643x142 mm | 7,8 kg

Connessione (integrati) **RS485 - Ethernet - Wi-fi**

Opzionale Scheda RFID





SMA EV-CHARGER

Wallbox **AC 7,4 kW e 22 kW** con SMA SMART CONNECTED

7,4kW 1 ph

22kW 3ph

IP 54 | IK08

1 spina di **TIPO 2** con cavo di ricarica integrato 5m

32 A

460x357x122mm

Connessione **WLAN e Ethernet**



SMA EV CHARGER BUSINESS

Ricarica fino a **2 x 22 kW**

22kW 3ph

2 prese **TIPO2** da **32 A**

409x490x179 mm (22kW) | 13,5 kg

o 2 cavi di ricarica **TIPO2** da **32 A**

430x490x179 mm (22kW) | 21 kg

RFID



STAZIONI di RICARICA

TRIENERGIA

COLONNINA DI RICARICA

7 - 11 - 22kW

con 1 o 2 prese TIPO2

disponibili nella versione standard, con **RFID** e con **server LAN**

504x1510x385 mm

PROTEZIONI INTEGRATE



WALL BOX 7 - 22* kW

1 presa **TIPO2**

disponibili nella versione standard, con power management o con **rfid**

215x350x122,5 mm

**la versione da 22kW disponibile solo nella versione senza Protezioni*



con **power management**



con **RFID**

PROTEZIONI INTEGRATE



WALL BOX doppio 7 - 11 - 22kW

7 - 22 kW 1 presa **TIPO2**

7 - 11 - 22 kW 2 prese **TIPO2**


disponibili nella versione con **rfid** e con **server LAN**

360x793x264 mm

PROTEZIONI INTEGRATE



COENERGIA
renewable energy distribution



coenergiasr1
coenergiagroup
CoenergiaSolDistr
coenergia-sr1



We♥Italy

COENERGIA

COENERGIA S.r.l.

SEDE LEGALE: Foro Buonaparte, 55 - 20121

MILANO - ITALY

SEDE OPERATIVA E LOGISTICA **1**: Via Bondeno Est - 46023

Bondeno di Gonzaga MN - ITALY

Logistica **2**: Strada Pavese, 13 - 46023

Bondeno di Gonzaga MN - ITALY

T +39 (0)376 598512

info@coenergia.com

www.coenergia.com

COENERGIA S.r.l. e TRIENERGIA S.r.l.
sono parte di

COENERGIA
GROUP