

5

Anni

Garanzia



SPECIFICHE

Caratteristiche Elettriche

Modello	BETA SMALL 20W
Potenza Nominale	20W
Tensione Nominale	100/240 VAC
COS-FI	>0,9
Efficienza Driver	>88%
Classe 1	

Specifiche Fotometriche

Flusso Luminoso	2600lm
CRI	Ra>80
Temperatura Colore	4000, (a richiesta 3000-5000)
Fascio Luminoso Disponibile	50°x150°

Specifiche Meccaniche

Grado di Protezione	IP66
Resistenza agli Urti	IK10
Lifetime (L70 B10)	>50,000 ore
Dissipatore Calore	Alluminio Anodizzato
Materiale Lenti	Polycarbonato Ottico Mitsubishi
Dimensioni	460x173x53mm
Peso Netto	2,45Kg
Colore	Nero

DISTRIBUITO DA

COENERGIA
 group

Grazie all'evoluzione tecnologica, il flusso luminoso e la potenza elettrica possono presentare tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato



5

Anni

Garanzia

SPECIFICHE

Caratteristiche Elettriche

Modello	BETA SMALL 30W
Potenza Nominale	30W
Tensione Nominale	100/270 VAC
COS-FI	>0,9
Efficienza Driver	>88%
Classe 1	

Specifiche Fotometriche

Flusso Luminoso	3900lm
CRI	Ra>80
Temperatura Colore	4000, (a richiesta 3000-5000)
Fascio Luminoso Disponibile	50°x150°

Specifiche Meccaniche

Grado di Protezione	IP66
Resistenza agli Urti	IK10
Lifetime (L70 B10)	>50,000 ore
Dissipatore Calore	Alluminio Anodizzato
Materiale Lenti	Polycarbonato Ottico Mitsubishi
Dimensioni	460x173x53mm
Peso Netto	2,45Kg
Colore	Nero

DISTRIBUITO DA

COENERGIA
 group

Grazie all'evoluzione tecnologica, il flusso luminoso e la potenza elettrica possono presentare tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato



5

Anni

Garanzia

SPECIFICHE

Caratteristiche Elettriche

Modello	BETA SMALL 40W
Potenza Nominale	40W
Tensione Nominale	100/270 VAC
COS-FI	>0,95
Efficienza Driver	>90%
Classe 1	

Specifiche Fotometriche

Flusso Luminoso	5200lm
CRI	Ra>80
Temperatura Colore	4000, (a richiesta 3000-5000)
Fascio Luminoso Disponibile	50°x150°

Specifiche Meccaniche

Grado di Protezione	IP66
Resistenza agli Urti	IK10
Lifetime (L70 B10)	>50,000 ore
Dissipatore Calore	Alluminio Anodizzato
Materiale Lenti	Polycarbonato Ottico Mitsubishi
Dimensioni	460x173x53mm
Peso Netto	2,45Kg
Colore	Nero

DISTRIBUITO DA

COENERGIA
 group

Grazie all'evoluzione tecnologica, il flusso luminoso e la potenza elettrica possono presentare tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato

5

Anni

Garanzia



SPECIFICHE

Caratteristiche Elettriche

Modello	BETA SMALL 50W
Potenza Nominale	50W
Tensione Nominale	100/270 VAC
COS-FI	>0,95
Efficienza Driver	>90%
Classe 1	

Specifiche Fotometriche

Flusso Luminoso	6500lm
CRI	Ra>80
Temperatura Colore	4000, (a richiesta 3000-5000)
Fascio Luminoso Disponibile	50°x150°

Specifiche Meccaniche

Grado di Protezione	IP66
Resistenza agli Urti	IK10
Lifetime (L70 B10)	>50,000 ore
Dissipatore Calore	Alluminio Anodizzato
Materiale Lenti	Polycarbonato Ottico Mitsubishi
Dimensioni	460x173x53mm
Peso Netto	3,2Kg
Colore	Nero

DISTRIBUITO DA

COENERGIA
 group

Grazie all'evoluzione tecnologica, il flusso luminoso e la potenza elettrica possono presentare tolleranze di +/- 10% rispetto al valore indicato