


# stazioni di ricarica



01 . 2026

**COENERGIA**  
renewable energy distribution

T E S L A

**AUTEL**<sup>®</sup>  
Green Energy Powers the Future

 **MENNEKES**  
MY POWER CONNECTION

*Fronius*

**SMA**

 **ZUCCHETTI**   
Centro Sistemi GREEN INNOVATION

**KOSTAL**

**solar** **edge**

**SUNGROW**  
Clean power for all

**TRIENERGIA**

**Tigo**<sup>®</sup>



## **G3 WALL CONNECTOR - TESLA POWERWALL**

Wallbox **AC 22 kW**

**IP55**

**32 A - (230V e 400V)**

cavo di ricarica leggero lungo 7,3 m con 1 spina **TIPO 2**

**155x345x110 mm - 6,8kg**



### MAXICHARGER AC WALLBOX

**7,4 - 22 kW** pensato per usi commerciali

**7,4kW 1 ph**

**22kW 3ph**

**IP54 | IK8**

1 presa di **TIPO 2**

**32 A**

**187x336x85 mm - 6kg**

**APP disponibile | RFID**

Connessione **Bluetooth | Wi-Fi | connessione Ethernet**

**Opzionale 4G**



### MAXICHARGER AC COMPACT

**7,4 - 22 kW** pensato per usi residenziali e commerciali

**7,4kW 1 ph**

**22kW 3ph**

**IP54 | IK10**

1 presa di **TIPO 2**

**32 A**

**202x115x202 mm**

**APP disponibile | RFID | AutoStart**

Connessione **Bluetooth | Wi-Fi | connessione Ethernet | 4G |**

**Modbus TCP/IP | RS485**



### MAXICHARGER AC ULTRA-NL

**2x22 kW** carica veloce per due veicoli

**22kW 3ph**

**IP 54 | IK10**

con presa

**32 A**

**310x1380x200 mm**

Connessione **Wi-Fi | Ethernet | RS485**

**Opzionale 4G**

Autenticazione utente **APP | RFID | Carta di Credito (Opzionale)**





Green Energy Powers the Future

### MAXICHARGER DC COMPACT max 47 kW e 50kW

per usi commerciali

**IP54 | IK10**

2XCCS2 e cavo di **4 m**

**133 A**

**550x1000x265 mm**

**APP disponibile | RFID | Autel Charge Cloud**

Connessione **4G | Wi-Fi | Ethernet**

**47kW - senza POS**

**50kW - con POS**



### MAXICHARGER DC DH240

da **80 a 240 kW** pensato per le aziende che hanno esigenze di ricarica ad alto volume

**IP54 | IK10**

2XCCS2 e cavo di **5 m** (Standard), da **7,5 m** (opzionale)

**380 A**

**480x782x2150 mm**

**AutoCharge | Plug & Charge | APP disponibile | RFID | codice QR**

**Opzionale Carta di Credito**

Connessione **4G | Wi-Fi | Ethernet**





## SMA EV-CHARGER

Wallbox **AC 7,4 kW e 22 kW** con SMA SMART CONNECTED

**7,4kW 1 ph**

**22kW 3ph**

**IP65 | IK08**

1 spina di **TIPO 2** con cavo di ricarica integrato 5m

**32 A**

**460x357x122mm - 8 kg**

Connessione **WLAN** e **Ethernet**



## SMA EV CHARGER BUSINESS

Ricarica fino a **2 x 22 kW**

**22kW 3ph**

**IP54 | IK08**

2 prese **TIPO2** da **32 A**

**409x490x176 mm (22kW) | 13,5 kg**

o 2 cavi di ricarica **TIPO2** da **32 A**, 6m

**430x490x176 mm (22kW) | 21 kg**

Connessione (integrati) **Ethernet - RJ-45 (LAN)**

**Letture di schede RFID integrato**



MY POWER CONNECTION

## AMTRON EXTRA R

**7,4 kW 1ph**

**IP44 | IP54 | IK10**

1 presa **TIPO 2S**

**32 A** Monofase

**259x475x220mm | 5 kg**



### AMTRON COMPACT 2.0

7 kW e 22 kW

7,4kW 1ph

22kW 3ph

IP54 | IK10

32 A

206,9x360,5x145,6mm | 6 kg

con cavo integrato 7,5 m

autorizzazione Backend e RFID

**Abbinabile ad impianti fotovoltaici**

### AMTRON COMPACT 2.0S

7 kW e 22 kW

7,4kW 1ph

22kW 3ph

IP54 | IK10

32 A

206,9x360,5x145,6mm | 6 kg

con cavo integrato 7,5m

autorizzazione Backend e RFID

**installabile con impianti fotovoltaici in comunicazione modbus RTU**



### AMTRON PROFESSIONAL +E 22 T2S e +E 22 C2

22 kW

22kW 3ph

IP54 | IK10

1 presa TIPO 2

32 A Monofase

259x475x220mm | 11 kg

Solo Amtron Professional + E 22 C2 ha cavo integrato 7,5 m

Connessione (integrati) Ethernet - SIM



### AMTRON PROFESSIONAL TC 22 T2S TWINCHARGE

22 kW + 22 kW

1ph

IP44 | IK10

63 A

492x539x235mm | 14 kg

autorizzazione Backend

**installabile con impianti fotovoltaici in comunicazione modbus TCP**



### AMEDIO PROFESSIONAL+/22TS

2 PRESE fino a 22 kW

22kW 1ph e 3ph

IP54 | IK10 | modem integrato

32 A | Backend, RFID e Autostart

353,4x1362x253,4mm | 45-50 kg

UMTS - 4G(LTE) o LAN



Clean power for all

## AC CHARGER - SUNGROW AC22E-G2

Wallbox AC 7,4 kW, 11 kW e 22 kW

IP55 | IK10

7,4 kW 16A 1 ph - (400V)

11 kW 16A 3 ph - (230V) (collegamento trifase configurabile)

22 kW 32A 3ph - (400V) (collegamento trifase configurabile)

Connettore di TIPO 2 senza shutter (standard) (con shutter opzionale)

239x387x150 mm - 5kg

Autenticazione **Plug&Play** | RFID | APP iEnergyCharge

Comunicazione **RS485 (verso inverter/contatore Sungrow)** WLAN | Ethernet | 4G



## AC CHARGER - SUNGROW AC22E-01

Wallbox AC 7,4 kW, 11 kW e 22 kW

IP65 | IK10

7,4 kW 16A 1 ph - (400V)

11 kW 16A 3 ph - (230V) (collegamento trifase configurabile)

22 kW 32A 3ph - (400V) (collegamento trifase configurabile)

Connettore di TIPO 2 senza shutter (standard) (con shutter opzionale)

239x387x150 mm - 5kg

**lunghezza cavo di ricarica 5 m | 7 m (opzionale)**

Autenticazione **Plug&Play** | RFID | APP iEnergyCharge

Comunicazione **RS485 (verso inverter/contatore Sungrow)** WLAN | Ethernet | 4G



## IDC30E - SUNGROW

Caricabatterie CC rapido per veicoli elettrici

DC 30 kW

IP65 | IK10

46A 3 ph - (400V)

Connettore di CCS2

500x800x288 mm - 53kg

**lunghezza cavo di ricarica 5 m**

Display Touch screen a colori 7 pollici

Autenticazione **Plug&Play** | RFID | **ricarica automatica (predefinita)** |

**Plug & Charge / terminale di pagamento (optional)**

Comunicazione **RS485 (verso inverter/contatore Sungrow)** WLAN | Ethernet | 4G



# SUNGROW

Clean power for all

## DC CHARGER 108E - SUNGROW

Colonnina di ricarica **DC 108 kW**  
**IP65**

ingresso **52A** uscita **80A** - (400V)

connettore di **TIPO 2 CCS2**

**930x1930x615 mm - 480kg**

Adatto per l'uso C&I

Display Touch screen a colori 10 pollici

**lunghezza cavo di ricarica 5 m | 7 m (opzionale)**

Autenticazione **Plug&Play | RFID | Plug & Charge | terminale di pagamento (optional)**

Comunicazione **WLAN | Ethernet | 4G**



## WATTPILOT GO

Wallbox **AC 11-22 kW**

**IP65 - IK08**

**16 A - 1ph**

**32 A - 3ph**

**125x287x109 mm - 1,6kg 11 kW**

**1,8kg 22 kW**

Connessione **WLAN**



## WATTPILOT FLEX HOME

Wallbox **AC 11-22 kW**

**1 spina di TIPO 2 con cavo di ricarica 6m**

**IP66 | IK08**

**16 A - 1ph**

**32 A - 3ph**

**195x325x105 mm - 4,1kg 11 kW**

**5,4kg 22 kW**

Connessione **WLAN - Wi-fi**



## EV-CHARGER

Wallbox **A -22 kW**

**IP54 | IK10**

**1 spina di TIPO 2 con cavo di ricarica 6m**

Corrente nominale configurabile:

**10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 A**

Monofase o trifase

**240x643/495x142 mm | 7,8 kg**

Connessione (integrati) **RJ45 - Ethernet - Wi-fi - WLAN**

**Opzionale Scheda RFID**



## EV-CHARGER DC 30K CORE

Wallbox **DC 30 kW**

**IP54**

**30kW 3ph**

1 spina CCS2 da **48 A**

**560x707x217 mm | 35,3 kg**

Connessione **Ethernet | 4G | WI-FI**

Schermo LCD 4.3' touch screen

**APP | RFID | Plug and Play**



## EV-CHARGER 60-120kW

**DC 60kW**

**60kW - 120kW 3ph**

**IP54 | IK07**

2xCCS2 TIPO 2 da **200 A** e cavo di **5 m**

**750x1830x525 mm | 228 kg**

Connessione **Ethernet | WI-FI**

Schermo LCD 10.1' touch screen

**APP | RFID | Plug-in**



## WALLBOX CARO SERIES HOME

Wallbox **AC 7 kW, 11 kW e 22 kW**

**7,4kW 1 ph - IP65 | IK10**

**11 kW 3ph - IP65 | IK10**

**22 kW 3ph - IP65 | IK08**

1 cavo TIPO2 da **32 A**

**201x344x100 mm (7kW) | 3.1 kg | (11kW) | 3.5 kg**

**330x430x235 mm (22kW) | 4 kg**

Connessione **Ethernet | RFID | WI-FI | APP | Plug and Play**





## ENECTOR

Wallbox **AC 3.7/11 kW**

**IP44 - IP54 - IK10**

**16 A - 1ph o 3ph - (230V e 400V)**

il cavo di ricarica lungo **7,5 m**

con **1 spina di Tipo 2**

**260x400x160 mm - 4,7kg**



## TIGO GO

Wallbox **AC 7 kW**

**7,2 kW 1 ph - IP65 | IK10**

1 cavo **TIPO2** lungo 6,5m da **32 A**

**262x370x155 mm (7kW) | 10,5 kg**

Connessione **RFID**



## COLONNINA DI RICARICA

**7 - 22kW**


con **1 o 2** prese **TIPO2**

disponibili nella versione standard, con **RFID** e con **server LAN**

**504x1510x385 mm**

PROTEZIONI INTEGRATE





coenergiasr1  
coenergiagroup  
CoenergiaSolDistr  
coenergia-sr1



We♥Italy

## COENERGIA

**COENERGIA S.r.l.**

SEDE LEGALE: Foro Buonaparte, 55 - 20121

MILANO - ITALY

SEDE OPERATIVA E LOGISTICA **1:** Via Bondeno Est - 46023

Bondeno di Gonzaga MN - ITALY

Logistica **2:** Strada Pavese, 13 - 46023

Bondeno di Gonzaga MN - ITALY

**T** +39 (0)376 598512

info@coenergia.com

[www.coenergia.com](http://www.coenergia.com)

COENERGIA S.r.l. e TRIENERGIA S.r.l.  
sono parte di

**COENERGIA**  
GROUP