

Adattabile a vari scenari



Chi siamo?

EcoFlow è un'azienda di soluzioni di energia ecosostenibile. Sin dalla sua creazione nel 2017, EcoFlow dona serenità ai propri clienti in oltre 100 mercati grazie alle sue power station portatili DELTA e RIVER, unitamente ai loro accessori. La missione di EcoFlow è reinventare il modo in cui l'energia viene generata, accumulata e utilizzata attraverso innovazioni creative e rispettose dell'ambiente.

Seguici:

Facebook/Twitter/Instagram:
@ecoflowtech

Contattaci:

E-mail: sales.eu@ecoflow.com
Sito Web: <http://ecoflow.com/>

ECO FLOW


PowerStream Fotovoltaico da Balcone

Il primo impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile



Introduzione


L'impianto fotovoltaico EcoFlow PowerStream è un impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile, che consente di utilizzare l'energia solare giorno e notte e di ridurre le bollette energetiche. EcoFlow Smart Plug e l'app EcoFlow consentono il monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico in tempo reale. L'impianto è compatibile con tutte le power station EcoFlow e fornisce energia di riserva durante le interruzioni.



Il primo impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile

Accumula tutta l’energia.

Riduci i costi annuali delle utenze della tua famiglia fino a 1/3.



Sempre disponibile in caso di interruzioni di corrente.



Energia per il giorno e la notte.




Energia sempre e ovunque.



Energia intelligente. Risparmio intelligente.

La Smart Plug a risparmio energetico massimizza l'uso dell'energia tramite un sistema di controllo IoT automatico.

Quando la Smart Plug viene collegata a un'apparecchiatura di alta potenza, il microinverter ottimizza automaticamente la tensione erogata in base alle sue esigenze. Questo permette grandi risparmi sui tuoi costi energetici.



Spec. microinverter	
Uscita CA-Collegata alla rete	800 W (Altri Paesi dell'UE) 600 W (Germania/Svizzera)
Ingresso PV	800 W
Comunicazione	Bluetooth e Wi-Fi
Idrorepellente	IP67
Garanzia	10 anni
Dimensioni	242 × 169 × 33 mm
Peso	3 kg

Spec. Smart Plug	
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a 40°C
Categoria di sovratensione	II
Comunicazione	Bluetooth e Wi-Fi

	Tensione a circuito aperto	Dimensioni e peso
Pannello solare flessibile EcoFlow 100 W	20,3 V	105,5 × 61 × 2,5 cm 2,3 kg
Pannello solare rigido EcoFlow 100 W	20,3 V	98 × 58,6 × 3 cm 6,2 kg
Pannello solare rigido EcoFlow 400 W	37,10 V	172,2 × 113,4 × 3,5 cm 21,8 kg