

Mirai Multi



SELF-CLEANING



SILENZIOSITÀ



CONSUMI CONTENUTI

Descrizione

L'estetica moderna, il materiale lucido e riflettente, il frontale compatto e i LED bianchi, rendono Mirai un'unità dall'aspetto accattivante e che ne consente l'integrazione in qualsiasi architettura ed arredamento.

Il telecomando, compatto e con comandi chiari ed ergonomici, è di facile utilizzo.

Come le altre unità della serie residenziale, Mirai permette all'utente di massimizzare il suo benessere: il tasto ECO che permette di ottenere un risparmio energetico fino al 25% rispetto alle impostazioni standard senza sacrificare il comfort ambientale; il tasto FAN che permette di selezionare la velocità della ventola tra 6 modalità differenti.



5 taglie 1,5 - 4,6 kW

Speciale strato di protezione batteria

Funzione ECO

Funzione AUTO

Design elegante e moderno



Telecomando infrarossi

Specifiche tecniche

Unità interna		RAS-B05BKVGE	RAS-B07BKVGE	RAS-B10BKVGE	RAS-B13BKVGE	RAS-B16BKVGE
Capacità nominale (C)	kW	1,5	2,0	2,5	3,3	4,6
Capacità nominale (H)	kW	2,0	2,5	3,2	3,6	5,4
Portata Aria (a) (C-H)	m ³ /h	510 - 522	522 - 534	540 - 552	600 - 618	750 - 768
Livello di pressione sonora (b-a) (C)	dB(A)	22 - 37	23 - 38	24 - 39	24 - 41	25 - 43
Livello di pressione sonora (b-a) (H)	dB(A)	22 - 37	23 - 38	24 - 39	24 - 42	25 - 43
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	52 - 52	53 - 53	54 - 54	56 - 57	58 - 58
Dimensioni (A x L x P)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230
Peso	kg	9	9	9	9	10
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50

C: Raffrescamento
H: Riscaldamento
a: Velocità ventilatore Alta
b-a: Velocità ventilatore Bassa-Alta

Controllabile da remoto via Wi-Fi e SMS, per le soluzioni Toshiba vedere pag. 10.