



S:FLEX RH Alu 93-7-40 complete

S:FLEX DH Alu 93-7-40 komplett

description/Artikelbezeichnung:

S:FLEX RH Alu 93-7-40 complete/S:FLEX DH Alu 93-7-40 komplett

art.-no./Artikelnummer:

720-200-041

Product Data/Artikeldaten

material identification/Werkstoffbezeichnung:

EN AW-6082 T6
(ALSi 1MgMn)**mechanical values/Mechanische Werte:**

F_{ser} working load / F_{ser} Gebrauchslast (Durchbiegungsbeschränkung bis 5mm)	=	1200 N
F_{rd} pressure parallel to the roof / F_{rd} Druck parallel zur Dachfl.	=	700 N
F_{rd} pressure vertical to the roof / F_{rd} Druck senkrecht zur Dachfl.	=	1500 N
F_{rd} tension vertical to the roof / F_{rd} Zug senkrecht zur Dachfl.	=	-1500 N

general values/Allgemeine Werte:

width/Breite	=	93,00 mm
height/Höhe	=	170,00 mm
length/Länge	=	206,00 mm
weight/Gewicht	=	0,446 kg

notice/Hinweis:

tightening torque: 20-25 Nm (M10x20)/Anzugsmoment: 20-25 Nm (M10x20)

tightening torque: 12-15 Nm (M8x25)/Anzugsmoment: 12-15 Nm (M8x25)

max. height compensation: 40 to 51,5 mm in roof panel area/max. Höhenausgleich im Dachlattenbereich: 40-51,5 mm

max. height compensation: 21 mm in rail area/max. Höhenausgleich im Schienenbereich: 21 mm

max. load, without support on the roof/Maximale Belastung, ohne Abstützung auf dem Dachstein

fitting/Verschraubung:

hexagon screw M10x20 similar DIN 6921 SW13 A2-70/Skt. Schraube M10x20 ähnlich DIN 6921 A2-70

T-bolt M8x25 28/15 A2-70/Hammerkopfschraube M8x25 A2-70

square nut M10 low form DIN 562 A2/4kt Mutter M10 niedrige Form DIN 562 A2

locking nut M8 similar DIN 6923 A2-70/Sperrzahnmutter M8 DIN 6923 A2-70

