

TS4-D



Diodi

La TS4-D è una delle sei cover funzionali Tigo TS4 abbinabili alla base universale integrata (TS4).

Caratteristiche

- Simile a una tradizionale Jbox
- Integrazione della piattaforma TS4
- Operazioni di manutenzione facilitate
- Dispersione del calore lontano dal modulo

Smart Ready

- Con la piattaforma TS4 hai un'unica base integrata per tutti i moduli.
- Rendi Smart il tuo modulo FV in qualsiasi momento, semplicemente sostituendo la cover.

Tieni le celle al fresco!

- Miglior dispersione del calore lontano dal backsheet, per un minor rischio di hot-spot.
- La cover TS4-D tiene le tue celle FV a una temperatura più bassa di 5°C rispetto a una junction box tradizionale.

Facilmente sostituibile

- I diodi di bypass sono contenuti nella cover, per facilitarne l'eventuale sostituzione on-site con tempi di fermo impianto ridotti al minimo.
- Grazie all'apposito tool, le cover TS4 possono essere facilmente sostituite sull'impianto.



Scopri la libertà di scelta con TS4

Tigo ha ampliato la sua piattaforma Smart Module, fornendo sei diversi livelli di customizzazione. La TS4 aumenta la tua libertà di scelta delle caratteristiche e delle funzionalità più indicate per il tuo impianto.

DATI TECNICI

INPUT	
Potenza massima ingresso CC	-
Tensione massima di ingresso	-
Corrente massima (I_{MAX})	12.5A
V_{OC} massima	-
V_{MP} minima	-
OUTPUT	
Intervallo di potenza	0 - P_{MAX}
Intervallo di tensione	0 - V_{OC}
Conformità spegnimento rapido (NEC 690.12)	Necessita di ulteriore dispositivo
Capacità adeguamento impedenza	No
Limite tensione di uscita	No
Massima tensione di sistema	1500V
Corrente nominale del fusibile	15A



DIODI
TS4-D

Per informazioni commerciali:

sales@tigoenergy.com o 1.408.402.0802 ext. 1

Per informazioni sui prodotti:

www.tigoenergy.com/products

Per informazioni tecniche:

<http://support.tigoenergy.com>

Per ulteriori informazioni e per assistenza alla selezione dei prodotti, si prega di utilizzare il configuratore online all'indirizzo www.tigoenergy.com/design

