



EcoFlow DELTA 2 è indispensabile per coloro che hanno come priorità la sicurezza e il comfort energetico della propria casa. Grazie alle nostre centrali elettriche, sarai sempre pronto ad affrontare qualsiasi imprevisto. E senza rinunciare al rispetto dell'ambiente.

Capacità espandibile da 1024 Wh fino a 3040 Wh

DELTA 2 ha una capacità della batteria da 1024 Wh, espandibile fino a 2048 Wh con la batteria supplementare DELTA 2 o fino a 3040 Wh con la batteria supplementare DELTA Max. Potrai così alimentare i tuoi elettrodomestici per uso quotidiano o come backup domestico.

Uscita CA da 1800 W con 13 prese

Grazie alla potenza in uscita di 1800 W, DELTA 2 può gestire il 90% delle apparecchiature elettroniche e alimentare 13 dispositivi contemporaneamente. Con la tecnologia X-Boost, non dovrai temere nessun sovraccarico per i dispositivi ad alta potenza (fino a 2400 W).

Ricarica rapida eccezionale

Ricarica CA più rapida grazie alla tecnologia X-Stream: da 0% a 80% in 50 minuti e da 0% a 100% in 80 minuti. La ricarica solare avviene in 3-6 ore con un ingresso da 500 W. Così sarai sempre pronto in caso di interruzione di corrente o per un campeggio dell'ultimo minuto.

Batteria LFP sicura e di lunga durata

La DELTA 2 è alimentata da batterie LFP di qualità superiore con 3000 cicli di vita, ovvero 6 volte più lunghi rispetto alla media del settore. È duratura, stabile e resistente.



Backup domestico

Lampadina (10 W)	Ventilatore (40 W)	CPAP (40 W)	Frigorifero (120 W)	Microonde (1300 W)
31 ore	16 ore	16 ore	7-14 ore	0,6 ore



Attività all'aperto

Cellulare (11 Wh)	Macchina fotografica (16 Wh)	Drone (40 Wh)	Frigorifero da viaggio (60 W)	Proiettore (65 W)
89 ricariche	60 ricariche	25 ricariche	16-32 ore	12 ore



Lavoro professionale

Computer portatile (60 Wh)	Trapano elettrico (1080 W)	Tagliatrice (1100 W)	Martello elettrico (1260 W)	Sega circolare (1400 W)
16 ricariche	0,7 ore	0,7 ore	0,6 ore	0,6 ore



ECOFLOW

EcoFlow è un'azienda di soluzioni energetiche ecologiche. Dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow ha garantito ai clienti la massima tranquillità in oltre 100 mercati grazie alle centrali elettriche portatili DELTA e RIVER e ai vari accessori. La missione di EcoFlow è quella di reinventare il modo in cui il mondo genera, immagazzina e utilizza l'energia attraverso un'innovazione creativa e rispettosa dell'ambiente.

Specifiche

DELTA 2

Nome modello	DELTA 2
Capacità	1024 Wh
Batteria supplementare	Batteria supplementare DELTA 2: 1024 Wh Batteria supplementare DELTA Max: 2016 Wh

USCITA

Uscita CA (x4)	4 prese, 1800 W in totale (sovratensione 2700 W), X-Boost 2400 W
Uscita USB-A (x2)	5 V, 2,4 A, 12 W Max
USB-A per ricarica rapida (x2)	5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W Max
Uscita USB-C (x2)	5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W Max
Uscita di corrente per auto (x1)	12,6 V, 10 A, 126 W Max
Uscita DC5521 (x2)	12,6 V, 3 A

INGRESSO

Ricarica CA	1200 W
Ricarica solare	500 W Max, 11 V-60 V, 15 A
Ricarica auto	Supporta una batteria da 12 V/24 V, valore predefinito 8 A

BATTERIA

Chimica della batteria	LFP (batteria LiFePO4)
Ciclo di vita	3000 cicli con una capacità superiore all'80%

Connettività	Wi-Fi e Bluetooth
Dimensioni	15,7 × 8,3 × 11 in/400 × 211 × 281 mm
Peso	27 lb/12 kg
Contenuto della confezione	DELTA 2, cavo di ricarica CA, cavo di ricarica per auto, cavo da DC5521 a DC5525, manuale d'uso, guida rapida all'app, scheda di garanzia

TEMPO DI RICARICA

Pres a muro CA	0%-80% in 50 min, 0%-100% in 80 min (1200 W Max)
Generatore intelligente	0%-80% in 50 min, 0%-100% in 80 min (1100 W Max)
Pannello solare portatile	3-6 ore (1*400 W/2*220 W)
Caricabatteria per auto	11 ore (96 W)



Generatori solari DELTA 2

Pannelli solari portatili		Tempo di ricarica
110 W	2 set	6 h-12 h
	4 set	3 h-6 h (2 serie 2 paralleli)
160 W	1 set	8 h-16 h
	2 set	4 h-8 h
220 W	1 set	6 h-12 h
	2 set	3 h-6 h
400 W	1 set	3 h-6 h

ECOFLOW

Dai energia a un nuovo mondo



DELTA 2

È più di una batteria.